

Обґрунтування:

Для заміни трубопроводів тепломережі від житлового будинку по вул. Івасюка, 23 до ЦТП-14

згідно таких технічних, якісних та кількісних характеристик.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба сталевая попередньоізольована, ф108/200 мм	Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 5,0 мм , ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	150
2	Труба сталевая попередньоізольована, Ф89/160 мм	Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 4,5 мм , ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	90
3	Труба сталевая попередньоізольована, ф57/125мм	Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 4,0 мм , ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	6
4	Відвід сталевий попередньо - ізольований, ф108/200 мм	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 5,0мм , 90°, ДСТУ 8943:2019	шт.	2
5	Відвід сталевий попередньо - ізольований, Ф89/160 мм.	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 4,5 мм , 90°, ДСТУ 8943:2019	шт.	14
6	Нерухома опора сталевая попередньоізольована, Ф108/200 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019	шт.	2
7	Трійник прямий сталевий попередньоізольований, Ф108/200 мм / Ф57/125 мм,	Трійник, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 5,0 мм , ДСТУ 8943:2019	шт.	2
8	Перехідник сталевий попередньоізольований, Ф108/200 мм - Ф89/160 мм,	Перехідник концентричний, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 5,0 мм , ДСТУ 8943:2019	шт.	2
9	Кран кульовий фланцевий, Ду 50 мм	Кран, Ру16 атм.	шт.	2
10	Засувка сталевая, Ду 80 мм	Засувка, Ру16 атм.	шт.	2
11	Фланці сталеві, Ду 50 мм		шт.	4
12	Фланці сталеві, Ду 80 мм		шт.	4
13	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, ф57/125 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019	компл.	2

